

Ulkorakennuksen vakio toimitussisältö

Seinät

- ulkovuoripaneeli 23x120/145 vaaka, pintamaalattuna
- koolaus 24mm
- tuulensuojalevy 12mm
- puurunko+ ekovilla 125mm
- ilmansulkupaperi
- koolaus 24mm
- vaakapaneeli stp 15x120

- ikkunat 2 lasiset
- mökkiovi
- smyygilaudat, vesipellit ja sisäpuolen listoitus
- väliseinät 50mm eristeellä, vastaavat pintamateriaalit

Lattia

- mökkilattialauta 28x95 mänty
- ilmansulkupaperi
- niskat+ekovillaeriste 125mm
- tuulensuojalevy 12mm
- koolaus 25x100

Yläpohja

- pulpettikatto
- palahuopa+alushuopa
- osb-levy 18mm
- niskat 125mm +ekovillaeriste 100mm
- koolaus+ekovillaeriste 48mm
- ilmansulkupaperi
- koolaus 24mm
- paneeli stp 15x120

- ostalaudat 20x145
- räystään aluslaudat 20x95

Sauna

- ilmansulkupaperin tilalle alumiinieristepaperi
- kuusilauteet
- puulämmitteinen kiuas: Harvia 20 pro, piippusäiliö ja hormi
- lattia keskeltä auki, pesuvesille kouru

Valaisimet/sähköt

- ulkoseinällä kytkentärasia
- ulkovalaisimet 2kpl
- saunaan kiinteä saunavalo
- muissa tiloissa koukkukannet 1/huone
- 2 paripistorasiaa

Valinnaisia vaihtoehtoja

Seinät:

Ulkovuori

- pystypaneeli, eri leveydet ja profiilit
- vaakapaneeli, eri leveydet ja profiilit
- ulkovuoren maalaus tilaajan ilmoittamaan sävyyn

Runko+eriste

- Paksumpi 150mm eristevahvuus
- mahdollisuus myös vaakakoolaukseen ja lisäeristykseen +48mm
- paksumpi 25mm tuulensuojalevy
- SPU-eristeet

Sisäverhous

- pystypaneeli, esim. 15x95 STS
- hirsipaneelit, muut leveämmät vaakapaneelit

Yläpohja

Vesikatto

- lukkosaumapelti, tiilikuviopelti jos katto jyrkemällä kaltevuudella
- kolmiorimahuopakate

Eristepaksuus

- 150+50mm ekovilla
- SPU-eristelevyt

Sisäverhous

- esim. STS 15x95 tai 15x120
- valkolakattu STP 15x120
- muut leveydet ja profiilit sekä värit

Alapohja

Pintamateriaalit

- paksummat ja leveämmät lattialautavaihtoehdot
- osb-levy + muovimatto tai vinyyli tai parketti
- osb-levy + kipsilevyx2 + laattalattia
- sähköinen lattialämmitys laattalattian yhteydessä

Eristepaksuus

- 150 tai 200mm ekovilla
- paksumpi 25mm tuulensuojalevy
- SPU-eristelevyt

Terassit

- rakennukseen voidaan liittää avoin tai katettu terassi ja portaat
- lattia kestopuuta 28x120 tai 28x95 tai porolauta
- kattomateriaali sama kuin rakennuksessa tai valokate
- terassit ja katot toimitetaan elementtinä irrallaan

Sauna

- lauteet: lämpöhaapa, lämpömäntä yms. materiaalit
- kiuas tilaajan valinnan mukaan
- lattiakaivo muovimatto tai laattalattian yhteyteen

Sähköt

- sovitusti